



HORNOS CONVECCIÓN

MODELOS CSB-PL-AM / PA-AM



MOD. CSB-PL-AM



MOD. CSB-PA-AM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas externas	600 de largo x 630 de fondo x 540 de alto (mm)
Medidas internas	500 de largo x 345 de fondo x 410 de alto (mm)
Capacidad	4 bandejas de 480 x 340 mm
Distancia entre parrillas	80 mm
Tensión	230 V~N-50/60 hz/Conexión monofásica
Peso	35 kgs
Potencia	3.300 W
Motor	2 x 50 W
Cámara	Acero inoxidable / Luz interior
Portabandejas	Extraíble para su limpieza
Bandejas	4 bandejas de 480 x 340 en dotación
Temperatura máxima	250°C
Temporizador	0-120 minutos + modo continuo / alarma fin de ciclo
Puerta	Doble vidrio templado. Extraíble para su limpieza



HORNOS CONVECCIÓN

MODELOS CSB-3L-AM / 3A-AM



MOD. CSB-3L-AM



MOD. CSB-3A-AM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas externas	800 de largo x 760 de fondo x 460 de alto (mm)
Medidas internas	690 de largo x 460 de fondo x 260 de alto (mm)
Capacidad	3 bandejas de 600 x 400 mm
Distancia entre parrillas	75 mm
Tensión	230 V~N-50/60 hz/Conexión monofásica
Peso	50 kgs
Potencia	3.300 W / Inversor de giro / Micro puerta
Motor	1 x 150 W / Termostato de seguridad
Cámara	Acero inoxidable / Esquinas redondeadas / Luz interior
Portabandejas	Extraíble para su limpieza
Bandejas	3 bandejas de 600 x 400 en dotación
Temperatura máxima	260°C
Temporizador	0-120 minutos + modo continuo / alarma fin de ciclo
Puerta	Doble vidrio templado



HORNOS CONVECCIÓN

MODELOS CSB-4L-AM / 4A-AM



MOD. CSB-4L-AM



MOD. CSB-4A-AM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas externas	800 de largo x 760 de fondo x 535 de alto (mm)
Medidas internas	690 de largo x 460 de fondo x 340 de alto (mm)
Capacidad	4 bandejas de 600 x 400 mm
Distancia entre parrillas	75 mm
Tensión	230 V-N-50/60 hz / Conexión monofásica / Trifásica
Peso	55 kgs
Potencia	6.500 W / Inversor de giro / Micro puerta
Motor	1 x 150 W / Termostato de seguridad
Cámara	Acero inoxidable / Esquinas redondeadas / Luz interior
Portabandejas	Extraíble para su limpieza
Bandejas	4 bandejas de 600 x 400 en dotación
Temperatura máxima	260°C
Temporizador	0-120 minutos + modo continuo / Campana fin de ciclo
Puerta	Doble vidrio templado