

# Línea de Sobado.

## Calidad y confiabilidad.

- Máquinas de construcción racional, de gran robustez y comprobada durabilidad.
- Los cilindros laminadores, producidos con tubos de acero sin costura de alta resistencia, se presentan con tratamiento de cromo duro, otorgando una mayor vida útil y mejorando su estética.
- Incluyen depósito harinador.
- Motores con protección térmica y paradas de emergencia.
- Tercer rolo de seguridad construido en APM.
- Parada de emergencia. Posicionada para ser accionada con la pierna del operario.
- La regulación de los cilindros es rápida y segura, por medio de cremalleras y palanca. De esta manera facilita la maniobra del operario.

### Sobadora Pesada

- Las mesas por donde transita la masa están construidas en acero inoxidable y contención de masa en APM.

### Sobadora Automática

- Apertura de cilindro con mando electromecánico.
- Garantiza laminación pareja en bastones de hasta 20kg.

## Sobadora Pesada Omega

## Sobadora Automática Omega



### Características técnicas



	Cadena	Doble cadena	Automática		Cadena	Doble cadena	Automática
Pasaje	600	600	600	Alto	1500 mm	1500 mm	1530 mm
Ø Cilindro	170	170	170	Ancho	1120 mm	1120 mm	1175 mm
Motor	3 HP	4 HP	7.5 HP	Largo	1100 mm	1100 mm	1175 mm