



■ Envolvedora vertical (CBT)

Vertical wrapper (CBT)

■ características técnicas

1. Diseño higiénico con superficies en acero inoxidable con máxima facilidad de limpieza.
2. Estructura cerrada.
3. Formador en una sola pieza.
4. Opción de tres, cuatro o cinco soldaduras.
5. PC industrial con pantalla táctil.
6. Regulación de temperatura y tiempo de soldadura de la mordaza horizontal desde pantalla táctil.
7. Bolsa de diseño atractivo.
8. Sistema de servicio de film controlado por servomotor.
9. Sistema automático de corrección de la desviación del film.
10. Dispositivo de balancín para el control de la tensión del film.
11. Sistema neumático para el sellado vertical y horizontal.
12. Ajuste de parámetros (longitud de formato, velocidad...) desde pantalla táctil.
13. Pantalla táctil con teclado numérico para el ajuste de parámetros de la máquina, diagnóstico e información del estado de la misma.
14. Célula fotoeléctrica para el centraje de la impresión.
15. Facilidad de sincronismo con periféricos.
16. Fácil de operar y mantener.
17. 240V 3.5 Kw 50 Hz.
18. Inyección de atmósfera modificada (opcional).
19. Eurolock (opcional).

■ technical specifications

1. Hygienic design with stainless steel surfaces for maximum cleanliness and easy of cleaning.
2. Closed Structure Frame Construction.
3. One-piece film former.
4. Three, four or five sealing pack.
5. Industrial PC, colour touch screen.
6. Touch screen adjustment of sealing time and temperature for the horizontal seal jaws.
7. Attractive bag type.
8. Film drawing down system controlled by servo motor.
9. Film rectifying deviation automatically.
10. Balancing device for controlling the tension of the film.
11. Pneumatic system for vertical seal and horizontal seal.
12. Machine parameter settings (bag length, speed...) via control touch screen.
13. Touch screen setting of machine parameters, visible operational status and error messages.
14. Photocell for print centering.
15. Easy Interface with Peripheral Equipment.
16. Easy to operate and low maintenance.
17. Power supply 240 V 3.5 Kw 50 Hz.
18. Gas injection system for modified atmosphere packaging (optional).
19. Eurolock, Hang Hole and Handle Punching Systems (optional).

